

WARRIOR**Price:** 11000,00 zł**Stock:** N/A**DODATKOWE INFORMACJE**

Wersja	Wersja BEST, Wersja N, Wersja S
Powierzchnia ładunkowa	4,0x2,0 m, 4,5x2,1 m, 5,0x2,1 m, 5,5x2,1 m, 6,0x2,1 m
DMC	2700 kg, 3000 kg, 3500 kg

VARIATIONS

SKU Description	Wersja	Powierzchnia ładunkowa	DMC	Price
	Wersja BEST	4,0x2,0 m	2700 kg	11850,00 zł
	Wersja BEST	4,5x2,1 m	2700 kg	13200,00 zł
	Wersja BEST	5,0x2,1 m	2700 kg	14400,00 zł
	Wersja BEST	5,5x2,1 m	2700 kg	14650,00 zł
	Wersja BEST	6,0x2,1 m	2700 kg	15000,00 zł
	Wersja BEST	4,0x2,0 m	3000 kg	12850,00 zł
	Wersja BEST	4,5x2,1 m	3000 kg	14300,00 zł
	Wersja BEST	5,0x2,1 m	3000 kg	15500,00 zł
	Wersja BEST	5,5x2,1 m	3000 kg	15750,00 zł
	Wersja BEST	6,0x2,1 m	3000 kg	16100,00 zł
	Wersja BEST	4,0x2,0 m	3500 kg	15150,00 zł
	Wersja BEST	4,5x2,1 m	3500 kg	16600,00 zł
	Wersja BEST	5,0x2,1 m	3500 kg	17900,00 zł
	Wersja BEST	5,5x2,1 m	3500 kg	18250,00 zł
	Wersja BEST	6,0x2,1 m	3500 kg	18600,00 zł
	Wersja N	4,0x2,0 m	2700 kg	11600,00 zł
	Wersja N	4,5x2,1 m	2700 kg	12900,00 zł
	Wersja N	5,0x2,1 m	2700 kg	14100,00 zł
	Wersja N	5,5x2,1 m	2700 kg	14300,00 zł

SKU Description	Wersja	Powierzchnia ładunkowa	DMC	Price
	Wersja N	6,0x2,1 m	2700 kg	14600,00 zł
	Wersja N	4,0x2,0 m	3000 kg	12600,00 zł
	Wersja N	4,5x2,1 m	3000 kg	14000,00 zł
	Wersja N	5,0x2,1 m	3000 kg	15200,00 zł
	Wersja N	5,5x2,1 m	3000 kg	15400,00 zł
	Wersja N	6,0x2,1 m	3000 kg	15700,00 zł
	Wersja N	4,0x2,0 m	3500 kg	14900,00 zł
	Wersja N	4,5x2,1 m	3500 kg	16300,00 zł
	Wersja N	5,0x2,1 m	3500 kg	17600,00 zł
	Wersja N	5,5x2,1 m	3500 kg	17900,00 zł
	Wersja N	6,0x2,1 m	3500 kg	18200,00 zł
	Wersja S	4,0x2,0 m	2700 kg	11000,00 zł
	Wersja S	4,5x2,1 m	2700 kg	11300,00 zł
	Wersja S	4,0x2,0 m	3000 kg	12100,00 zł
	Wersja S	4,5x2,1 m	3000 kg	12400,00 zł
	Wersja S	4,0x2,0 m	3500 kg	14300,00 zł
	Wersja S	4,5x2,1 m	3500 kg	14700,00 zł

OPIS

Uniwersalna, płaska przyczepa przeznaczona do przewozu: aut, quadów, motocykli, maszyn budowlanych czy małych ciągników ogrodniczych. Możliwość regulacji szerokości rozstawienia najazdów ładunkowych pozwala na wygodny załadunek. Oparta na podzespołach renomowanych firm AL-KO lub KNOTT. Może posiadać dwie lub trzy osie. Koła 14", 13" lub 10". Produkowana jest w wersjach S (stary model), N (nowy model) i B (Best model). Relingi boczne przyczepy w wersji B mogą być oklejone (za dopłatą) taśmą odblaskową 3M w kolorze żółtym. Taśmą odblaskową 3M oklejona może być także belka przednia - kolor biały i belka tylna - kolor czerwony. Model **B** dostępny jest dla każdej długości przyczepy.

Wyposażenie: koła 14",13" lub 10", podjazdy stalowe ocynkowane 2,5 m, koło zapasowe, kliny pod koła, koło podporowe, wyciągarka DRAGON, oświetlenie żarówkowe - obrysowe LED.

Uwaga!

Cena przyczepy nie zawiera kosztów wypełnienia w środku. Przyczepy, które są przygotowane na etapie produkcji pod wypełnienie mogą być wypełniane:

Cena przyczepy nie zawiera kosztów wypełnienia w środku. Przyczepy, które są przygotowane na etapie produkcji pod wypełnienie mogą być wypełniane:

- blachą aluminiową ryflowaną (2 mm),
- sklejką wodoodporną antypoślizgową (9 mm),
- blachą aluminiową lohr (4 mm).

Przykładowe ceny wypełnienia blachą aluminiową ryflowaną lub sklejką wodoodporną dla szerokości powierzchni ładunkowej 2 m, długość:

- 4,0 m - 850 zł netto,
- 4,5 m - 1 050 zł netto,
- 5,0 m - 1 150 zł netto,
- 5,5 m - 1 200 zł netto,
- 6,0 m - 1 300 zł netto.

Modele:

- **S** - Stary model - z relingiem bocznym wys. 60 mm (produkowana tylko dla długości 4,0 i 4,5 m) - najazd z blachy ocynkowanej,
- **N** - Nowy model - najazd aluminiowy płaski,
- **B** - Best model - profilowany najazd ze zintegrowanym relingiem o wysokości 20 mm.

Wersje:

- DMC: 1500-2700 kg, 1550-3000 kg, 2500-3500 kg, (zmiana na życzenie klienta co 50 kg),
 - Szerokość: 2 m, 2,1 m, 2,2 m, (szersze na zamówienie), {
 - Długość: 4 m, 4,5 m, 5 m, 5,5 m i 6 m, (dłuższe na zamówienie),
 - Koła: 14", 13" i 10",
 - Osie: 2 lub 3.

Wyposażenie opcjonalne dodatkowo płatne: podjazdy ALU, wyciągarka AL-KO, pasy transportowe, blokady na najazdy, oświetlenie LED HORPOL, blokada antykradzieżowa, skrzynia narzędziowa, koła ALU, oklejenie boków taśmą odblaskową 3M (tylko BEST model), stabilizator toru jazdy (AKS), stopy podporowe.

DODATKOWE INFORMACJE

Wersja

Wersja BEST, Wersja N, Wersja S

Powierzchnia ładunkowa

4,0×2,0 m, 4,5×2,1 m, 5,0×2,1 m, 5,5×2,1 m, 6,0×2,1 m

DMC

2700 kg, 3000 kg, 3500 kg

Wyposażenie

podjazdy stalowe ocynkowane 2,5 m,
osie: 2 lub 3,
koła: 14", 13" lub 10".
kliny pod koła,
koło zapasowe,
koło podporowe,
wyciągarka DRAGON,
oświetlenie żarówkowe - obrysowe LED.